

HTML5 Komponenten (>CB8)

Name	Funktion	function	Application area
TitleA	Kann in den Skin eingebaut werden. Zeigt den Inhalt einer CB Variable an.	Shows content of a variable	Skin & pages
TitleB	Zeigt <Namen des Moduls> – <Kapitel> – <Unterkapitel> an (wie Breadcrumbs, allerdings nicht interaktiv). Wenn im Skin eingesetzt, unterstützt die Komponente die Orientierung des Lernalers im Modul.	Shows <module name> –<chapter> – <subchapter> (like breadcrumbs, but not interactive)	Primarily skin
StepwiseForward	Button um einen Schritt vorwärts zu springen, d.h. ein laufendes Audio	Skips audio; especially useful for testing	Skin button

	zu überspringen. Wir setzen es im Skin ein, oft als versteckte Navigationsfunktion für die Tester.		
RefreshButton	Ein Button um die aktuelle Seite neu zu starten.	Reloads current page	Skin button
Read/WriteVariables	Lesen und/oder schreiben von CB Variablen innerhalb einer HTML5 Animation.	To read or write a CB variable within a HTML animation	HTML-animation
Pagination	Zeigt Anzahl der Seiten und Seitennummerierung an. Im Skin eingesetzt ist es eine sinnvolle Ergänzung zu der Prozentangabe der Statusanzeige (oder auch	Shows pagination in format “page x of N”. A useful alternative or supplement for the progress bar and the percent of completion	Skin button

	Ersatz)		
Instruction Text	Eine sich an die Textmenge vertikal anpassende Textbox für die Anzeige der CB Anweisungstexte. Nicht sichtbar wenn keine Anweisungstexte ausgegeben werden.	Textbox for instruction texts; adjusts itself to the amount of text (only vertical)	Skin element
ScaleScreen	Skaliert das Fenster, in dem das Modul läuft (nur unter Windows). Sinnvoll nur bei manchen LMS (SuccessFactors).	Scales the window in which the module is running (Windows only)	Useful for some LMS, e.g. SuccessFactors
ChooseLanguage	Menü um zwischen den Sprachversionen umschalten zu können.	Switch language version during runtime	Skin menu
„1stpageatStart“:	Modulstart immer mit Seite 1, z.B. für	Module will start with first page in module	Used for Splashscreen

	Splashscreen	(regardless of tracking).	
Splashscreen	Zeigt bei Modulstart Animation oder Bild an. Anzeigedauer basierend auf Audio oder voreingestellten Timer. (Autor)	On module start, an animation or picture is showed as long as an audio is playing	Splashscreen
Splashscreen Audio	Spielt Audios abhängig von der Sprachversion ab. (Skin)	Plays different audios according to the language	Splashscreen
PagesNotCompleted	Interaktive Liste aller Seiten, die der Nutzer noch nicht komplett bearbeitet hat.	Interactive list of all pages the student has not yet visited	To make sure that the student visits all pages
Completed	Verhindert Sprung zum nächsten Step einer Seite bis Bedingung erfüllt wird (d.h. bis eine Variable einen bestimmten Wert hat).	Next step is only reached dependant on a variable value	page

BookmarkQuizTasks	Button mit dem der Nutzer die Tasks in einem Quiz für eine spätere Bearbeitung zurücklegen kann.	The student can lay aside a task for later completion	MP Quiz / Exams
HistoricalBack	Button um auf die zuvor besuchten Seiten zurückzuspringen.	Button to go back to last pages visited	Skin
ChangeStudentName	Textfeld das den Lernernamen in anderer Formatierung anzeigt (also nicht wie vom LMS vorgegeben). (z.B. für Zertifikate)	Textfield for the student's name (LMS) in alternative format	e.g. for certificates
DummyText	Eine Textbox die nur im CB Editor zu sehen ist, wird über CB Variable befüllt. (Helper)	Shows the content of a variable and is only visible in the CB editor	helper
DragDropSpeaktext	Textbox die den Sprechertext anzeigt und	Floating speaktext-window; adapts to the	Skin

	verschoben werden kann.	amount of text	
Date	Zeigt das Datum (System) an.	Shows system date/time	Skin/page
Stopwatch	Interaktive Stoppuhr (digitale Zahlen)	Interactive stopwatch (digital numbers)	page
VerticalProgressBar	Vertikale Fortschrittsanzeige	Vertical progress bar	Skin
Slider	Schieberegler der die Werte von CB Variable verändert.	Interactive slider to change values of variables	page
ShowPDF	Zeigt PDF's im Contentbereich an	Shows content of a PDF in page content area	page
HideElements	Button/Variable um Elemente (Skinelemente wie Buttons, Texte etc.) abhängig von deren Bildschirm Position	Button to hide elements dependant on their position	page

	verschwinden zu lassen.		
BlendPictures	Einblenden von Bildern abhängig von CB Variable (z.B. mit Slider).	Fade time dependant on value of variable (e.g. slider)	page
PieChart	Liest Werte von CB Variable und nutzt diese als Teilwerte für ein Pie chart.	Reads value of CB variable and uses it for pie chart	Page; show pie charts with variable segments, e.g. user results
LabelA	Adobe Animator Animationen spielen abhängig von CB Variable.	Adobe Animator animations play depending on CB variable	
LabelB	Adobe Animator Animationen springen abhängig von CB Variable zu gesetzten Frame Labels.	Adobe Animator animations jump to frame labels	Equivalent to former Flash labels (CB6)
StartHTML5ifVisible	HTML5 Animationen starten beim Betreten	HTML animations start only on the step when	page

	der Seite erst wenn diese angezeigt werden (nicht bei Betreten der Seite).	they are showed (not when entering page)	
Experimentelles:			
TTS	Wandelt Sprechertexte verzögerungsarm in Audios um.	Text-to speech during runtime	page
IFrame	Webinhalte in CB anzeigen.	Show websites in CB	page
	C# Anwendung		
XLIFFTranslator	Lädt XLIFF in Sprache A und vergleicht diese mit XLIFFs in Sprache B. Zeigt dann eine Liste der Texte mit der wahrscheinlichsten inhaltlichen Übereinstimmung.	Tricky XLIFF comparing app	translation

	C# Anwendung/CB7		
ContentGrabber	Kopiert Medieninhalte eines Moduls in neues Verzeichnis und setzt die Dateinamen auf die originalen Namen zurück.	Copies media to a new folder and renames them to original names	Published module/course
Gramophone: Unity3d/CB Demo	Unity Anwendung	Unity3D Engine in CB	Virtual reality (Unity) in CB